

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/AH740/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **ALPOL AH 740 Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ASFALTOWO-LATEKSOWA EMULSJA ANIONOWA
PN-B-24002 – AL**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa z dodatkiem lateksu, stosowana do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106 - Zakład Produkcyjny: a) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno, b) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy, c) ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło**



5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997 i PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wytrobów Budowlanych, AB 011**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Asfaltowa emulsja anionowa w temperaturze 23°C powinna być jednorodną cieczą koloru brunatnego. Niedopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń i grudek asfaltu	
Zawartość wody w emulsji % (m/m), nie więcej niż	50	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemułgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Splýwność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75°C w czasie 5 h	nie splýwa	
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	niedopuszczalna	
Trwałość emulsji, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	3	
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	patrz Karta Charakterystyki	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Piotrowice, dn. 02.11.2020 r.
(miejsce i data wystawienia)